Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

Instituto de Óptica
"Daza de Valdés"

Departamento de
Ingeniería Electrónica

Tesis Doctoral

**New Contributions on Image Fusion and Compression
Based on Space-Frequency Representations**

**Nuevas Contribuciones en Fusión y Compresión de Imágenes
Basadas en Representaciones Espacio-Frecuenciales**

RAFAEL REDONDO TEJEDOR

Directores de Tesis:
GABRIEL CRISTÓBAL PÉREZ
M^º JESÚS LEDESMA CARBAYO

2007

Tribunal nombrado por el Mgfc. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día

PRESIDENTE: Andrés Santos Lloa

VOCAL: JESÚS MAURO LÓPEZ

VOCAL: NORBERTO MALPICA GUEZ DE VEGA

VOCAL: Filip Štronbek Filip Štronbek

SECRETARIO: CARLOS ÓSCAR SÁNCHEZ SORZANO

Realizado el acto de defensa de la Tesis en Madrid, el día 20 de Abril de 2007
acuerda otorgarle la calificación de: *Sobresaliente cum laude*

EL PRESIDENTE

Andrés Santos Lloa

EL SECRETARIO

LOS VOCALES

Norberto Malpica

JESÚS MAURO

Filip Štronbek

Resumen

Las representaciones conjuntas han experimentado un notable apogeo durante las últimas décadas, hasta tal punto que no hay campo en el procesamiento de señales en el que no hayan sido utilizadas. Dentro del mar de representaciones existentes en la literatura, una de ellas concierne el presente trabajo: la implementación *log-Gabor* propuesta en [70, 68]. Su bajo solapamiento, alta sensibilidad en orientación y escalabilidad, invarianza a traslación, auto-invertibilidad y la definición compleja confieren eficiencia, versatilidad y robustez contra el ruido y la aparición de artefactos. Más allá, el estrecho parecido de los filtros sobrecompletos *log-Gabor* con el área cortical V1 junto con el modelado de comportamientos neuronales de inhibición/facilitación y codificación escasa permiten conseguir una aproximación de la imagen basada en la extracción de los rasgos más salientes normalmente coincidentes con los contornos. Este tipo de representación, basada en contornos multiescala, traza una nueva ruta para resolver tareas de procesamiento de imágenes, en concreto, compresión y fusión de imágenes.

Un nuevo paradigma de compresión postula una alta eficiencia si los rasgos característicos de las imágenes son codificados separadamente, tales como luminancia, contornos o textura [19, 145, 240]. Siguiendo ese paradigma, en esta tesis doctoral se ha propuesto un nuevo método de compresión basado en codificar dichos contornos multiescala extraídos de la transformación escasa *log-Gabor*. Teniendo en cuenta la naturaleza de tales rasgos, un algoritmo de codificación de cadenas ha sido especialmente diseñado según las peculiaridades estocásticas y morfológicas de dichos contornos. Para ello, diferentes técnicas predictivas así como códigos prefijos y aritméticos han sido combinados de acuerdo con cada alfabeto. Además, el algoritmo propuesto ofrece un completo esquema de compresión incluyendo la codificación del residuo paso-bajo y la colocación de cabezeras de la trama. Tal codificación se fundamenta en modelos del cortex visual primario para mitigar distorsiones de compresión típicamente producidas por los estandars de compresión *JPEG* ó *JPEG2000*.

Las descomposiciones multiresolución han demostrado su superioridad contra otras técnicas tradicionales de fusión de imágenes. Sin embargo, no existe ninguna evidencia

de hegemonía, a menudo debido a la falta de una imagen de referencia. En esta tesis, varios tipos de wavelets son comparadas con *log-Gabor* filters exitosamente, los cuales nunca habían sido utilizados anteriormente debido a su tradicional falta de reconstrucción exacta. Además, un algoritmo general para esquemas multiresolución llamado *ventanas multitamaño* ha sido propuesto, el cual adapta el tamaño de ventana a los rasgos locales en la imagen explotando las ventajas de ambas ventanas, pequeña o precisa y grande o robusta, reduciendo notablemente los errores en los mapas de decisión en contra de las tradicionales técnicas de tamaño fijo de ventana. Finalmente, un nuevo método orientado a contornos ha sido también propuesto incorporando los contornos multiescala al esquema de fusión multiresolución. Este algoritmo basado en rasgos reduce la sensibilidad al ruido, efectos de emborronamiento y artefactos de alineamiento.

Contents

Abstract	x
Resumen	xii
Table of contents	xvi
Resumen Extendido	1
0.1 Representaciones espacio-frecuenciales	1
0.1.1 Filtros log-Gabor	3
0.2 Multiresolución en los modelos de visión	4
0.2.1 Un modelo del cortex visual primario	5
0.3 Compresión de imágenes	6
0.3.1 Revisión del estado del arte	6
0.3.2 Un nuevo paradigma	6
0.3.3 Codificación de contornos	6
0.3.4 Compresión basada en contornos multiescala	7
0.4 Fusión de imágenes	8
0.4.1 Revisión del estado del arte	8
0.4.2 Fusión basada en multiresolución	9
0.4.3 Combinación multiventana	9
0.4.4 Fusión orientada a contornos	10
0.5 Principales aportaciones de la presente tesis	10
1 Introduction	12
1.1 Joint space-frequency representations	12
1.1.1 Time-frequency co-existence	12
1.1.2 Wavelets	14
1.1.3 Log-Gabor filters	16
1.1.4 Wigner-Ville Distribution	19
1.1.5 Overcompleteness and shiftability	20
1.2 Multiresolution and orientation in vision models	23
1.2.1 A fleeting look into the Human Visual System	23

4 Main Contributions and Future Work	117
Bibliography	119
A Numerical data of image fusion experiments	137
A.1 Data presented in Sec. 3.5	137
A.2 Data presented in Sec. 3.5.3	164
A.3 Data presented in Sec. 3.5.4	165

1.2.2	Contour Perception	26
1.2.3	A computational model of the primary visual cortex	28
1.3	Motivation and outline	35
2	Image Compression	38
2.1	An introduction to image compression	38
2.1.1	A definition of compression	38
2.1.2	Source coding: prefix vs. arithmetic	39
2.1.3	Compression techniques: toward multiresolution	41
2.1.4	A new compression paradigm	44
2.1.5	Foundation and objective	45
2.2	A multiscale contour-based coding	48
2.2.1	Chain coding base	48
2.2.2	Contour coding	50
2.2.3	Polygonal approximation	57
2.2.4	Low-pass residue	60
2.2.5	General headers and bitstream allocation	60
2.3	Experimental results	63
2.4	Conclusions	71
3	Image Fusion	73
3.1	An introduction to image fusion	73
3.1.1	A definition of fusion	73
3.1.2	Modalities and their applications	74
3.1.3	Fusion techniques: multiresolution pyramids	76
3.1.4	Saliency measurements	77
3.1.5	Local selection rules: decision maps	77
3.1.6	A MR-based fusion scheme	78
3.1.7	Open problems and objectives	81
3.2	Log-Gabor formulation	84
3.3	Wigner-Ville formulation	85
3.4	The Multisize Windows technique	85
3.5	Performance assessment in multifocus imagery	88
3.5.1	Methodology: decision maps and visual inspections	88
3.5.2	Log-Gabor and MR settings assessment	89
3.5.3	Wigner-Ville assessment	98
3.5.4	Log-Gabor vs. Wigner-Ville	99
3.5.5	Experimental results in bright-field microscopy	103
3.6	A contour-based fusion method	110
3.7	Performance assessment in satellite imagery	113
3.8	Conclusions	115